# КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ «МОЙКИ ПОД КЛЮЧ» 3 ПОСТОВАЯ

| № | Оборудование: | Технические характеристики |
|---|---|---|
| 1 | **Аппарат высокого давления Karcher HD 10/21-4 S**<br> | Мощный профессиональный аппарат среднего класса без нагрева. Повышенный ресурс благодаря 4-полюсному трехфазному электромотору.<br>**Род электрического тока:** ~3/400/50 ф/В/Гц<br>**Источник энергии:** электросеть<br>**Длина шланга:** 10 м<br>**Макс. производительность:** 1000 л/час<br>**Масса без принадлежностей:** 62 кг<br>**Макс. Электрическ. мощность:** 7800 Вт<br>**Давление:** 210 бар<br>**Макс. t воды на входе:** 60 °C<br>**Размеры, ДхШхВ:** 560x500x1090 мм<br>**Цена: 353997 рублей (3 шт)** |
| 2 | **Поворотная балка** | Предназначена для использования на автомойке со шлангом высокого давления с креплением для потолка<br> <br>**Цена: 90000 рублей (3 шт)** |
| 3 | **Пылесос сухой и влажной уборки Karcher NT 65/2 Ap**<br> | Мощный, профессиональный пылесос для уборки различных загрязнений: от влажного, крупного мусора до мелкой пыли. Полуавтоматическая система очистки фильтра.<br>**Размеры, ДхШхВ:** 600x480x920 мм<br>**Род электрического тока:** ~1/230/50 ф/В/Гц<br>**Длина шланга:** 4 м<br>**Объем бака:** 65 л<br>**Уровень шума:** 73 дБ(А)<br>**Расход воздуха:** 2x74 л/с<br>**Вакуум:** 254 мбар<br>**Цена: 46890 рублей (1 шт)** |

| | | |
|---|---|---|
| **4** | **Система очистки и рециркуляции воды АРОС – 2**<br> | Установка АРОС – 2 предназначена для очистки сточных вод автомобильных моек от ручных моющих аппаратов высокого давления.<br>**Размеры, ДхШхВ:** 650х1450х1250 мм<br>**Масса изделия:** 75 кг<br>**Мощность (кВт):** 2.1 кВт<br>**Источник энергии:** электросеть<br>**Производительность:** 2 м3/ч<br>**Страна-изготовитель:** Россия<br>**Объём бака:** 220 л<br>**Цена: 109900 рублей** |
| **5** | **Аппарат для химической чистки салона авто Karcher Puzzi 8/1**<br> | Мощная химчистка для любых текстильных поверхностей**.** Максимальные возможности для поддержания салона в идеальной чистоте.<br>**Масса изделия:** 9 кг<br>**Макс. электрическая мощность:** 1380 Вт<br>**Расход воздуха:** 61 л/с<br>**Вакуум:** 230 мбар<br>**Вместимость емкостей чистой/грязной воды:** 8/7 л<br>**Размеры, ДхШхВ:** 530х330х440 мм<br>**Длина шланга:** 2,5 м<br>**Цена: 33790 рублей (1шт)** |
| **6** | **Пенная насадка (профессиональная)**<br> | Насадка для нанесения чистящего раствора в виде пены. Оснащена емкостью объемом 1 литр для химического средства, вентилем для плавной регулировки качества пены и регулятором угла распыла струи. Присоединительный резьбовой разъем М22х1,5 для крепления к любым профессиональным пистолетам Karcher<br>**Цена 17370 рублей (3 шт)** |
| **7** | **Перегородочные шторки** | Полиуретановые перегородочные шторки разделяющие моечные посты от брызг.<br>**Цена: 20000 рублей (2шт)** |

| | | |
|---|---|---|
| **8** | **Электронный переключатель Чистая-Оборотная (электрический)**<br> | Кран-переключатель «чистая/оборотная вода» предназначен для переключения потоков чистой и очищенной воды, и используется для подачи воды на аппарат высокого давления.<br><br>**Цена: 29000 рублей (1шт)** |
| **9** | **Средство для моек высокого давления RM 806 ASF 20 л**<br> | Концентрированное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения (например, пыль, масла, смазки, следы насекомых, древесную смолу и глину). Применяется главным образом в аппаратах высокого давления на автомойках.<br><br>**Цена: 15270 рублей (3шт)** |
| **10** | **Монтаж оборудования и монтажный комплект** | Подключение водонапорных и воздуховодных труб в помещении мойки, эл.клапан (чистая-грязная вода), монтаж модуля повышения давления с насосами и накопительным баком, установка поворотных кран-балок, монтаж перегородочных шторок, монтаж системы очистки воды, комплект для подключения (фитинги, краны, кабель, эл. проводка, трубы, муфты, держатели, погружной насос, клапана), монтаж закрывающих шторок<br><br>**Цена: 120000 рублей** |