






КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ «МОЙКИ ПОД КЛЮЧ» 1 ПОСТОВАЯ

№	Оборудование:	Технические характеристики																		
1	<p>Аппарат высокого давления Karcher HD 10/21-4 S (Арт. 1.286-300)</p> 	<p>Мощный профессиональный аппарат среднего класса без нагрева. Повышенный ресурс благодаря 4-полюсному трехфазному электромотору.</p> <table border="0"> <tr> <td>Род электрического тока:</td> <td>~3/400/50 ф/В/Гц</td> </tr> <tr> <td>Источник энергии:</td> <td>электросеть</td> </tr> <tr> <td>Длина шланга:</td> <td>10 м</td> </tr> <tr> <td>Макс. производительность:</td> <td>1000 л/час</td> </tr> <tr> <td>Масса без принадлежностей:</td> <td>62 кг</td> </tr> <tr> <td>Макс. Электрическ. мощность:</td> <td>7800 Вт</td> </tr> <tr> <td>Давление:</td> <td>210 бар</td> </tr> <tr> <td>Макс. t воды на входе:</td> <td>60 °С</td> </tr> <tr> <td>Размеры, ДхШхВ:</td> <td>560x500x1090 мм</td> </tr> </table> <p>Цена: 117999 рублей (1 шт)</p>	Род электрического тока:	~3/400/50 ф/В/Гц	Источник энергии:	электросеть	Длина шланга:	10 м	Макс. производительность:	1000 л/час	Масса без принадлежностей:	62 кг	Макс. Электрическ. мощность:	7800 Вт	Давление:	210 бар	Макс. t воды на входе:	60 °С	Размеры, ДхШхВ:	560x500x1090 мм
Род электрического тока:	~3/400/50 ф/В/Гц																			
Источник энергии:	электросеть																			
Длина шланга:	10 м																			
Макс. производительность:	1000 л/час																			
Масса без принадлежностей:	62 кг																			
Макс. Электрическ. мощность:	7800 Вт																			
Давление:	210 бар																			
Макс. t воды на входе:	60 °С																			
Размеры, ДхШхВ:	560x500x1090 мм																			
2	<p>Поворотная балка</p>	<p>Предназначена для использования на автомойке со шлангом высокого давления с креплением для потолка</p>  <p style="text-align: center;">Длина = 2 метра</p> <p>Цена: 30000 рублей (1 шт)</p>																		
3	<p>Пылесос сухой и влажной уборки Karcher NT 65/2 Ap</p> 	<p>Мощный, профессиональный пылесос для уборки различных загрязнений: от влажного, крупного мусора до мелкой пыли. Полуавтоматическая система очистки фильтра.</p> <table border="0"> <tr> <td>Размеры, ДхШхВ:</td> <td>600x480x920 мм</td> </tr> <tr> <td>Род электрического тока:</td> <td>~1/230/50 ф/В/Гц</td> </tr> <tr> <td>Длина шланга:</td> <td>4 м</td> </tr> <tr> <td>Объем бака:</td> <td>65 л</td> </tr> <tr> <td>Уровень шума:</td> <td>73 дБ(А)</td> </tr> <tr> <td>Расход воздуха:</td> <td>2x74 л/с</td> </tr> <tr> <td>Вакуум:</td> <td>254 мбар</td> </tr> </table> <p>Цена: 46890 рублей (1 шт)</p>	Размеры, ДхШхВ:	600x480x920 мм	Род электрического тока:	~1/230/50 ф/В/Гц	Длина шланга:	4 м	Объем бака:	65 л	Уровень шума:	73 дБ(А)	Расход воздуха:	2x74 л/с	Вакуум:	254 мбар				
Размеры, ДхШхВ:	600x480x920 мм																			
Род электрического тока:	~1/230/50 ф/В/Гц																			
Длина шланга:	4 м																			
Объем бака:	65 л																			
Уровень шума:	73 дБ(А)																			
Расход воздуха:	2x74 л/с																			
Вакуум:	254 мбар																			

4	<p>Система очистки и рециркуляции воды АРОС – 2</p> 	<p>Установка АРОС – 2 предназначена для очистки сточных вод автомобильных моек от ручных моющих аппаратов высокого давления.</p> <table border="0"> <tr> <td>Размеры, ДхШхВ:</td> <td>650x1450x1250 мм</td> </tr> <tr> <td>Масса изделия:</td> <td>75 кг</td> </tr> <tr> <td>Мощность (кВт):</td> <td>2.1 кВт</td> </tr> <tr> <td>Источник энергии:</td> <td>электросеть</td> </tr> <tr> <td>Производительность:</td> <td>2 м3/ч</td> </tr> <tr> <td>Страна-изготовитель:</td> <td>Россия</td> </tr> <tr> <td>Объем бака:</td> <td>220 л</td> </tr> </table> <p>Цена: 109900 рублей</p>	Размеры, ДхШхВ:	650x1450x1250 мм	Масса изделия:	75 кг	Мощность (кВт):	2.1 кВт	Источник энергии:	электросеть	Производительность:	2 м3/ч	Страна-изготовитель:	Россия	Объем бака:	220 л
Размеры, ДхШхВ:	650x1450x1250 мм															
Масса изделия:	75 кг															
Мощность (кВт):	2.1 кВт															
Источник энергии:	электросеть															
Производительность:	2 м3/ч															
Страна-изготовитель:	Россия															
Объем бака:	220 л															
5	<p>Аппарат для химической чистки салона авто Karcher Puzzi 8/1</p> 	<p>Мощная химчистка для любых текстильных поверхностей. Максимальные возможности для поддержания салона в идеальной чистоте.</p> <table border="0"> <tr> <td>Масса изделия:</td> <td>9 кг</td> </tr> <tr> <td>Макс. электрическая мощность:</td> <td>1380 Вт</td> </tr> <tr> <td>Расход воздуха:</td> <td>61 л/с</td> </tr> <tr> <td>Вакуум:</td> <td>230 мбар</td> </tr> <tr> <td>Вместимость емкостей чистой/грязной воды:</td> <td>8/7 л</td> </tr> <tr> <td>Размеры, ДхШхВ:</td> <td>530x330x440 мм</td> </tr> <tr> <td>Длина шланга:</td> <td>2,5 м</td> </tr> </table> <p>Цена: 33790 рублей (1шт)</p>	Масса изделия:	9 кг	Макс. электрическая мощность:	1380 Вт	Расход воздуха:	61 л/с	Вакуум:	230 мбар	Вместимость емкостей чистой/грязной воды:	8/7 л	Размеры, ДхШхВ:	530x330x440 мм	Длина шланга:	2,5 м
Масса изделия:	9 кг															
Макс. электрическая мощность:	1380 Вт															
Расход воздуха:	61 л/с															
Вакуум:	230 мбар															
Вместимость емкостей чистой/грязной воды:	8/7 л															
Размеры, ДхШхВ:	530x330x440 мм															
Длина шланга:	2,5 м															
6	<p>Пенная насадка (профессиональная)</p> 	<p>Насадка для нанесения чистящего раствора в виде пены. Оснащена емкостью объемом 1 литр для химического средства, вентилем для плавной регулировки качества пены и регулятором угла распыла струи. Присоединительный резьбовой разъем М22х1,5 для крепления к любым профессиональным пистолетам Karcher</p> <p>Цена 5790 рублей (1 шт)</p>														
7	<p>Перегородочные шторки</p>	<p>Полиуретановые перегородочные шторки разделяющие моечные посты от брызг.</p> <p>Цена: 00000 рублей</p>														

8	<p>Электронный переключатель Чистая-Оборотная (электрический)</p> 	<p>Кран-переключатель «чистая/оборотная вода» предназначен для переключения потоков чистой и очищенной воды, и используется для подачи воды на аппарат высокого давления.</p> <p>Цена: 29000 рублей (1шт)</p>
9	<p>Средство для моек высокого давления RM 806 ASF 20 л</p> 	<p>Концентрированное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения (например, пыль, масла, смазки, следы насекомых, древесную смолу и глину). Применяется главным образом в аппаратах высокого давления на автомойках.</p> <p>Цена: 5090 рублей (1шт)</p>
10	<p>Монтаж оборудования и монтажный комплект</p>	<p>Подключение водонапорных и воздухопроводных труб в помещении мойки, эл.клапан (чистая-грязная вода), монтаж модуля повышения давления с насосами и накопительным баком, установка поворотных кран-балок, монтаж перегородочных шторок, монтаж системы очистки воды, комплект для подключения (фитинги, краны, кабель, эл. проводка, трубы, муфты, держатели, погружной насос, клапана), монтаж закрывающих шторок</p> <p>Цена: 90000 рублей</p>